

**HU-4000 XL**

**HUMBOLDT - Stretchwickler, Modell HU-4000 XL**

- Armwickler für große und übergroße Produktabmessungen
- Tastatursteuerung
- halbautomatischer Wickelablauf
- Die Auf- und Abwärtsbewegung des Folienschlittens erfolgt automatisch
- vier verschiedene Wickelprogramme: Manuell Einfach-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung mit Deckblatt
- Dreharmpositionierung durch Fix-Stopp
- Not Aus Schalter
- Fotozelle zur Produkthöhenabfrage
- elektromagnetischer Folienschlitten (Optional Powerstretchschlitten)
- die Folienspannung wird über das Display eingestellt
- Schutzgitterzaun und Sicherheitsfotozellen (Option)
- alle Teile CE – Konform



**Datenblatt HU-4000 XL**

**Palettenwickler zur Verpackung mit Strechfolie**

Maschinen Spezifikation

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung</b>            | 25-30 Paletten/Stunde |
| <b>Hubschlittengeschw.</b> | 1,4 – 4m / min        |
| <b>Stromanschluss</b>      | 400 V / 50Hz / 3 Ph.  |
| <b>Anschlussleistung</b>   | 0,92 kW               |

Produkt Spezifikation

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Max. Produkt Abmessung (LxB)</b> | 1350 x 1350 mm<br>1480 x 1480 mm<br>1700 x 1700 mm<br>1900 x 1900 mm<br>2150 x 2150 mm |
| <b>Maximale Wickelhöhe</b>          | 2.100 mm   |
| <b>Option</b>                       | 3.100 mm   |
| <b>Maximales Ladegewicht</b>        | unbegrenzt   |

Folien Spezifikation

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Max. Rollendurchmesser</b>      | 240 mm   |
| <b>Höhe Folienspule</b>            | 500 mm   |
| <b>Folienstärke</b>                | 12-35 µm |
| <b>Innendurchmesser Rollenkern</b> | 76 mm    |
| <b>Maximales Rollengewicht</b>     | 18 kg    |

