

## HU-K-2-SD

Humboldt-halbautomatische-Kartonverschleißmaschine,  
**Modell HU-K-2-SD** für Serien und gleichbleibende Kartonformate

- manuelle Formatumstellung mittels Handkurbel verstellbar
- Klebeaggregate oben und unten angeordnet
- Aggregate untereinander tauschbar
- seitliche Transportbänder
- einstellbare Führung um die Kartons zentriert in die Maschine zu führen
- einfach einstellbare Klebebandspannung
- Arbeitshöhe variabel einstellbar
- kompaktes Design
- inkl. Bandeinlauf
- inkl. Bandauslauf
- niedriger Energieverbrauch
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine sofort betriebsbereit
- Verfahrbar mit Laufrollen
- manuelle Bandeinfädung
- Maschine CE-Konform



## Datenblatt HU-K-2-SD

halbautomatische Kartonverschleißmaschine	
<u>Maschinen Spezifikation</u>	
Gurtbandgeschwindigkeit	23 m pro min.
Klebebandbreite	50 oder 75 mm
Arbeitshöhe	570 – 890 mm
Karton Abmessung	L 150 – B 130 – 450 mm H 100 – 500 mm
Antriebsmotor	230 V; 50 Hz.
Leistungsaufnahme	0,5 kW
Abmessung (LxBxH)	1300 x 970 x 1396 - 1761 mm
Gewicht	90 kg
Farbe	RAL 9016 und RAL 5014
<u>Verbrauchsmaterial</u>	
Breite	50 oder 75 mm
Kernaufnahme	76 mm
Länge	990 m