

HU-601-S

Humboldt-automatische-Seitenaggregat-Umreifungsmaschine, **Modell HU-601-S** einsetzbar für Polypropylenband mit einer Breite von 9 – 15,5 mm.

- **automatische Bandeingfädelung**
- **Elektronische Spannungskontrolle**
- **Bandendeauswurf**
- **Bandringauswurf bei Fehlumreifung**
- Rollentischplatte (Option)
- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle,
- Elektronische Temperatur-Regelung
- Niedriger Energieverbrauch - bei Stillstandzeiten schaltet der Antriebsmotor automatisch ab
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine nach ca. 60 Sek. betriebsbereit
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- viele verschiedene Rahmengrößen lieferbar
- kompakte Maschinenkonstruktion mit oben liegendem Abroller
- Maschine CE-Konform



Datenblatt HU-601-S

Automatische Umreifungsmaschine

Maschinen Spezifikation

Umreifungszeit	28 Takte / Minute
Bandbreiten	9, 10, 12 oder 15,5 mm
Arbeitshöhe	min. 230 mm
Bandaufnahme	Kerndurchmesser 200 mm Breite 190 mm
Bandspannung	2,5 – 40 kg
Antriebsmotor	400 V; 50 Hz.3Ph
Leistung	1,0 kW
Rahmen	600 x 850 mm (B X H)
Gewicht	220 kg

Verbrauchsmaterial

Farbe	Schwarz
Breite	9 ; 12 oder 15,5 mm
Stärke	0,55 - 0,75 mm
Länge	4.000 ; 3.000m