

### **HU-FP-15**

Schrumpfhaubenmaschine, **Modell HU-FP-15**, Ausführung mit Winkelschweißer und Schrumpfhaube auf beweglichem Untergestell.

- Touch Screen Display
- Verschweißen und Schrumpfen in einem Vorgang
- Schrumpfhaubenhaltmagnet – automatische Freigabe der Haube
- kompakte und robuste bauweise
- elektronische Regelung der Verschweißtemperatur
- elektronische Regelung der Verschrumpfzeit
- elektronische Regelung der Temperatur in der Schrumpfhaube
- niedriger Energieverbrauch
- einfache und genaue Kontrolle aller Vorgänge, z.B. Maschinen-Status,
- Verschweißtemperatur, Verschrumpfzeit, etc., die Meldung eventueller Störungen über LCD-Bedientableau,
- Maschine verfahrbar mit Laufrollen (mit Feststellbremse)
- Maschine ist CE-Konform



#### **Kompaktschrumpfanlage, Winkelschweißer mit Schrumpfhaube**

##### **Maschinen Spezifikation**

<b>Schweißrahmengröße</b>	500 x 340 mm
<b>Maximale Produkthöhe</b>	210 mm
<b>Leistung</b>	150 Stück/Stunde
<b>Stromanschluss</b>	230 V 1Ph 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	3.20 kW
<b>Maximale Abmessung (LxBxH)</b>	1055 x 682 x 1015 mm
<b>Gewicht</b>	99 kg
<b>Farbe</b>	RAL 7010 RAL 5014

##### **Folien Spezifikation**

<b>Folienbreite</b>	400 mm
<b>Folienrollendurchmesser</b>	250 mm
<b>Folienstärke</b>	15 µ, 17 µ, 20 µ