

HU-PALO-INLINE

Humboldt-Paletten Magazin **Modell HU-PALO-INLINE** stapelt und entstapelt einzelne Paletten auf Niveau der Fördertechnik

- Die Anlage ist vorbereitet für den Anschluss an eine Externe Steuerung
- Kann über viele Arten und Ausrichtungen von Förderbahnen angeordnet werden
- verringerte Unfallgefahr
- erhöhte Effizienz
- optimierter Paletten Fluss
- Paletten halten länger
- Sicherheitszaun für 15 bis 20 Paletten
- optional mit max. Melder zur Füllstandskontrolle
- kompakte Maschinenkonstruktion
- Maschine CE-Konform



Datenblatt HU-PALO-INLINE



Maschinen Spezifikation

Traglast	15 - 20 Paletten oder 800 kg
Paletten Abmessung z.B.	1200 x 800 x 150 mm (L x B x H) 1200 x 1000 x 150 mm (L x B x H)
Anschluss	230 V 50 Hz. 1 Ph.
Druckluft	6 – 7 bar
Druckluftverbraucht	55 L/Zyklus
Geschwindigkeit	ca. 15 sec.
Schutzklasse	IP 64
Farben Standard	RAL 7032 grau, RAL 7035 grau, RAL 3002 rot, RAL 5002 blau,