

### HU-601-SPT

Humboldt-automatische-Seitenaggreat-Umreifungsmaschine, **Modell HU-601-SPT** einsetzbar für PP- und PET-Band mit einer Breite von 9 – 15,5 mm.

- **automatische Bändeinfädelung**
- **Elektronische Spannungskontrolle**
- **Bandendauswurf**
- **Bandringauswurf bei Fehlumreifung**
- Reibschweißverschluss für hohe Verschlussfestigkeit
- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle,
- Elektronische Temperatur-Regelung
- Niedriger Energieverbrauch - bei Stillstandzeiten schaltet der Antriebsmotor automatisch ab
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine sofort betriebsbereit
- Separater Bandabroller für schnellen Bandwechsel
- viele verschiedene Rahmengrößen lieferbar
- Maschine CE-Konform



### Datenblatt HU-601-SPT

#### Automatische Umreifungsmaschine

<u>Maschinen Spezifikation</u>	
Umreifungszeit	11 Takte / Minute
Bandbreiten	9, 12 oder 15,5 mm
Arbeitshöhe	min. 240 mm
Bandaufnahme	Kerndurchmesser 200 mm Breite 190 mm
Bandspannung	bis 150 kg
Antriebsmotor	400 V; 50 Hz.3Ph
Leistung	1,0 kW
Rahmen	600 x 850 mm (B X H)
Gewicht	355 kg
<u>Verbrauchsmaterial</u>	
Farbe	Schwarz, grün
Breite	9 ; 12 oder 15,5 mm
Stärke	0,55 - 0,85 mm
Länge	4.000 ; 3.000m