

HUE-6M

Datenblatt HUE-6M

**HUMBOLDT – Horizontalwickelanlage
Modell HUE-6M**

- für das Verpacken von langen Produkten wie Profile, Röhren, Stangen, Rollläden etc. mit Stretchfolie
- halbautomatischer Arbeitsablauf
- automatisches Folienanlegen und automatische Folientrennung
- Start mittels Fußschalter
- SPS Steuerung
- variabel einstellbare Ringgeschwindigkeit
- variabel einstellbare Folienspannung
- der Wickelring stoppt immer in der gleichen Position
- genaue Stoppfunktion für leichten Materialwechsel
- einfach in bestehende Fördertechnik zu integrieren
- Fördertechnik (Option)
- Not-Aus Schalter
- alle Teile CE - Konform



**Horizontalwickelmaschine zur Verpackung mit
Stretchfolie**

Maschinen Spezifikation

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Ring Durchmesser | 600 mm |
| Ringgeschwindigkeit | 120 rpm. |
| Stromanschluss | 230 V 1Ph 50 Hz |
| Anschlussleistung | 0,75 kW |
| Leistungsaufnahme | ca. 0,26 kW |
| Luftdruck | 6 bar |
| Luftverbrauch | 1,8 NI pro Zyklus |
| Arbeitshöhe | 800 – 890 mm |
| Maschinenabmessung | 1400x1010x1550 mm |
| Gewicht | 450 kg |

Folien Spezifikation

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Folienbreite | 125 mm |
| Folienstärke | 20,23 oder 30 µ |
| Kernaufnahme | 76 mm |
| Rollendurchmesser | 200 mm |